



Pokyny pro uživatele

k napojení na kanalizaci pro veřejnou potřebu

V obci Lodín je vybudována kanalizace pro veřejnou potřebu, jejímž vlastníkem a provozovatelem je Obec Lodín (dále jen obec). V následujícím textu je popsáno jak postupovat, pokud se budete na tuto kanalizaci chtít napojit.

Pro potřeby a realizaci kanalizační přípojky je samotná přípojka rozdělena na dvě části, a to na část veřejnou a neveřejnou.

Veřejná část přípojky je vedena od hlavního kanalizačního řadu po revizní přípojkovou šachtu umístěnou zpravidla na hranici veřejného pozemku a pozemku vlastníka připojované nemovitosti.

Neveřejná část přípojky je vedena od revizní přípojkové šachty po výúst z připojované nemovitosti vlastníka. Za realizaci této části přípojky odpovídá vlastník připojované nemovitosti.

Do veřejné kanalizační sítě je povoleno odvádět odpadní vody pouze v souladu s kanalizačním řádem a prováděcími právními předpisy.

Na veřejnou kanalizační síť mohou být připojeny pouze odpadní vody z jednotlivých nemovitostí. Do kanalizace je zakázáno vypouštět předčištěné splaškové odpadní vody.

Do veřejné kanalizace nesmí být napojeny svody balastních vod (tzn. technologické vody, odtoky z bazénů, studní, jiných zdrojů, atd.).

Odpadní vody s obsahem jedlých tuků musí být před zaústěním do veřejné kanalizace předčištěny pomocí tzv. lapáků tuků (neplatní pro domovní odpadní vody, platí pro jídelní a restaurační zařízení, penziony, hotely apod.).

Používání kuchyňských drtičů odpadů je nepřípustné.

Postup napojení na veřejnou kanalizaci

- vlastník nemovitosti podá na obecní úřad Lodín žádost o napojení na veřejnou kanalizaci (formulář žádosti je k vyzvednutí na obecním úřadu nebo na internetových stránkách www.lodin.cz);
- Obec sdělí vlastníkově připojované nemovitosti, kde se nachází veřejná část přípojky s revizní přípojkovou šachtou;
- vlastník připojované nemovitosti při stavbě neveřejné části přípojky odpojí předčistící zařízení splaškových odpadních vod (septik / čistírna odpadních vod) – pokud toto existuje;
- Obec zajistí kontrolu odborného provedení napojení neveřejné části přípojky před záhozem a odpojení předčistícího zařízení (místo napojení neveřejné části musí zůstat do kontroly odkryto);



- při kontrole provedení odborného napojení neveřejné části přípojky a odpojení případného předčisticího zařízení bude sepsána smlouva o odvádění odpadních vod mezi vlastníkem připojované nemovitosti a obcí;
- vlastník kanalizační přípojky je ze zákona povinen zajistit, aby tato přípojka byla provedena jako vodotěsná a aby nedošlo ke zmenšení průtoku stoky, do které je zaústěna. Pro doložení vodotěsnosti přípojky musí být do 14 dnů od kontroly provedené obcí uskutečněna zkouška těsnosti kamerovým systémem dle příslušné ČSN (provede firma EKOLSERVIS s. r. o.), jejíž výsledky musí vlastník připojované nemovitosti neprodleně předložit na obec.

Náklady na kamerovou kontrolu hradí vlastník připojované nemovitosti.

Vlastníci musí poskytnout plnou součinnost při provádění zkoušky těsnosti.

V případě nevyhovujícího stavu potrubí (vyhodnoceno kamerovým systémem) je majitel přípojky povinen zjištěné závady neprodleně odstranit, nejpozději však do 14 dní od zjištění skutečností.

Vlastník bez souhlasu obce nesmí provádět jakékoliv následné úpravy nebo změny na kanalizační přípojce, včetně provádění připojování jiných nemovitostí na vlastní kanalizační přípojku nebo napojování dešťových vod.

Za obec Lodín

Monika Dvořáková
starostka